

Kronos InTouch DX

Un terminal de pointage réinventé pour les effectifs modernes



Élégant. Ergonomique. Idéal pour tout type d'environnement de travail.

Ultramoderne, le terminal Kronos InTouch® DX allie les fonctionnalités ergonomiques les plus récentes avec une conception industrielle robuste, capable de s'intégrer dans les environnements de travail les plus difficiles.

Ce terminal de pointage Kronos® est novateur. Simple à installer et à entretenir, son interface intuitive, permet aux salariés d'utiliser toutes ses fonctions facilement. Son design élégant et son profil affiné hébergent les meilleurs composants électroniques grand public du moment. Son grand écran tactile ultra-réactif et son angle de visualisation optimisé permettent de travailler rapidement et confortablement.

Le terminal Kronos InTouchDX est évolutif et saura supporter les évolutions technologiques à venir. Vous pourrez ainsi continuer à tirer parti des technologies de pointe et valoriser au maximum votre investissement.

Caractéristiques techniques du terminal Kronos InTouch DX

Interface utilisateur	<p>Écran ACL wVGA couleur de 7 pouces avec affichage dédié et permanent de la date et de l'heure</p> <p>Écran tactile capacitif et robuste</p> <p>Voyant DEL multicolore</p> <p>Haut-parleur et microphone</p>	
Lecteurs intégrés disponibles et technologies de cartes prises en charge	<p>Lecteur intégré de badges à code à barres</p> <p>Lecteur intégré de cartes magnétiques</p> <p>Lecteur intégré de cartes par proximité HID</p>	<p>Lecteur intégré de cartes à puce sans contact avec prise en charge des technologies suivantes :</p> <p>HID™ iCLASS™ MiFare Classic</p> <p>HID™ iCLASS SE™ MiFare DesFire EV1</p> <p>HID™ iCLASS™ Seos™</p>
Communications	<p>Ethernet 10/100 Mbit/s avec détection automatique et prise en charge des protocoles DHCP, HTTPS, IPV4 et IPV6</p> <p>Sans fil 802.11 b, g ou n 2,4 GHz en option avec sécurité WPA, WPA2 Personal et WPA2 Enterprise</p>	
Type de processeur	TI OMAP 4460 double cœur	
Mémoire	Carte micro SD de 2 Go, mémoire flash NAND de 512 Mo, mémoire vive de 1 Go	
Alimentation	<p>Alimentation électrique par câble Ethernet (802.3af PoE) et par câble Ethernet Plus (802.3at PoE)</p> <p>Adaptateur secteur CA 100–240 V, 1,0 A max. (en option)</p>	
Environnement	<p>Température de fonctionnement : Entre 0 ° et 40 ° Celsius</p> <p>Température de stockage : entre -20 ° et 70 ° Celsius</p> <p>Humidité : 10 à 95 % sans condensation</p>	
Dimensions	29,21 cm (largeur) x 13,97 cm (hauteur) x 10,16 cm (profondeur) (11,5 po x 5,5 po x 4 po)	
Boîtier	Polycarbonate renforcé/Résine ABS	
Poids à l'expédition	2,27 kg (5 lb)	
Options	<p>Biométrie digitale Kronos Touch ID® Plus</p> <p>Lecteur de proximité externe</p> <p>Lecteur de code à barres à imagerie linéaire externe</p> <p>Batterie de secours</p> <p>Relais universel</p> <p>Adaptateur Wi-Fi</p>	

[Planifiez une démo avec un expert Kronos.](#)